

Linee guida per la manutenzione di WPF

Cure iniziali

- **Post-Installazione:** Evita di lavare il veicolo per almeno 48 ore per consentire alla pellicola di completare il processo di adesione. XPEL consiglia inoltre di acquistare e installare un nuovo set di spazzole tergitristallo premium per garantire la massima protezione e prestazioni.

Linee Guida per il Lavaggio

- **Lavaggio a Mano:** Si consiglia di lavare il veicolo a mano utilizzando XPEL Wash Solution o sapone in schiuma e un guanto in microfibra morbido. Sciacquare accuratamente con acqua.
Lavaggio a Pressione: Mantenere l'ugello a una distanza di almeno 36 pollici (1 metro) dalla pellicola durante l'uso di una idropulitrice. Evitare di spruzzare direttamente sui bordi della pellicola per prevenire il sollevamento. Si raccomanda l'uso di un ugello a 40 gradi.
Evitare Sostanze Chimiche Aggressive: Non utilizzare prodotti chimici forti, solventi o strumenti abrasivi per pulire la pellicola, poiché possono danneggiarne il rivestimento protettivo.
Asciugatura: Asciugare sempre il veicolo con un panno in microfibra pulito e morbido per evitare macchie d'acqua. Evitare di lasciare asciugare il veicolo all'aria aperta sotto il sole diretto.

Rimozione di Macchie e Contaminanti

- **Escrementi di Uccelli e Insetti:** Rimuovere contaminanti come escrementi di uccelli e insetti il prima possibile per evitare macchie. Usare acqua calda e sapone a pH neutro. In emergenza, è possibile applicare XPEL SiO₂ Waterless Wash sull'area interessata e pulire con un panno in microfibra.
Resina di Alberi e Catrame: Per contaminanti ostinati come resina di alberi e catrame, utilizzare una miscela 50/50 di acqua e alcool isopropilico in uno spruzzino. Spruzzare direttamente su un panno in microfibra e pulire l'area interessata.

Manutenzione della Pellicola

- **Pulizia Regolare:** Pulire regolarmente la pellicola con XPEL Wash Solution o sapone in schiuma incluso nel Kit di Manutenzione della Pellicola XPEL TPU per mantenere la chiarezza e l'aspetto.
Evitare la Cera: Non applicare cere o lucidanti contenenti coloranti, composti abrasivi o solventi direttamente sulla pellicola.

Cura Invernale

- **Rimozione di Neve e Ghiaccio:** Evitare l'uso di strumenti affilati o raschietti metallici per prevenire danni alla pellicola.

Note Importanti

- **Tergicristalli:** Si consiglia di sostituire regolarmente i tergitristalli per evitare graffi o danni alla pellicola.
Seguendo queste linee guida, potrai garantire la longevità e le prestazioni della pellicola XPEL, mantenendo il tuo veicolo protetto e sempre al meglio.

