# Eco Roll Up

Scheda Tecnica

## Descrizione

| | |
|---|---|
| **Materiale** | Tessuto 100% poliestere rivestito su un lato |
| **Rivestimento** | Rivestimento bianco satinato. |
| **Proprietà** | Elevata stabilità agli agenti ambientali<br>Asciugatura rapida<br>Riproduzione brillante dei colori<br>Nessun riflesso sulla superficie stampata<br>Retro tessile di colore naturale<br>Possibilità di lavorazione tramite cucitura o occhiellatura |
| **Applicazione** | Segnaletica per interni, quadri incorniciati, segnaletica per esterni, stampe artistiche, poster, allestimenti fieristici, scenografie, roll up, retroilluminati, banner e pop up. |
| **Durabilità** | Per utilizzo a medio termine, in base al tipo di inchiostro. |
| **Inchiostri** | Inchiostri eco-solvente, solvente, latex, UV e sublimatici. |

## Laminazioni

Si consiglia di proteggere la superficie stampata quando è soggetta ad abrasione, umidità o altri influssi meccanici.
In questo caso, si raccomanda di proteggere l'immagine con una laminazione liquida appropriata.

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Base tessile** | Tessuto 100% poliestere |
| **Spessore** | 250 µm |
| **Peso** | 230 g/m² |
| **Dimensioni** | 1067 mm - 42″<br>1370 mm - 54″<br>1520 mm - 60″<br>2100 mm - 83″<br>2600 mm - 103″<br>3100 mm - 122″ |
| **Lunghezza Rotolo** | 30 m per larghezze 42", 54", 60",83" - 50 m per larghezze 103", 122" |

## Conservazione

Dopo la stampa si consiglia di rimuovere il rotolo residuo dal plotter e di conservare il canvas nella confezione originale, in un ambiente fresco e asciutto.

## Note

Sono possibili lievi differenze cromatiche tra diversi lotti di produzione..

**SIR Visual S.r.l.** | Via Brescia 41 | 25014 | Castenedolo (BS) Italia | + 39 030 2130290
**www.sirvisual.it - info@sirvisual.it**