

SCHEDA TECNICA



Giugno 2011

Articolo

Film adesivo SJ-SG 8000 Wall Decoration

Colore		BIANCO
Finitura		Semilucido
Film		PVC polimerico 130my
Adesivo		Permanente Solvente High Tack
Liner		Carta siliconata
Ritiro	Test Method 70°C x 48ore	1,27mm
Adesione	Test Method PSTC-1 x 15min 21°C	0,86 kg/cm
Temperatura di applicazione		-1°C - 27°C
Temperatura di esercizio		-54°C --> +107°C
Temperatura di stoccaggio		15°C --> +25°C (+/-50% umidità relativa)
Durata	Superfici lisce	7 anni
Durata	Superfici corrugate	3 anni

I dati forniti sono stati ottenuti sulla scorta delle nostre migliori conoscenze; devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante e non esimono il Cliente dall'eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità ai fini previsti. I dati generali riportati in questa scheda tecnica, potranno essere variati dalla SIR Visual S.r.l. senza alcun impegno e preavviso.

The informations here supplied are obtained in accordance to our best knowledge; technical datas don't have to be considered binding info. Customer has to test the devices suitability to the wished purposes.

The general datas indicated on this data sheet could be modified by SIR Visual S.r.l. without any obligation or notice.

SIR Visual S.r.l. con socio unico

Sede e magazzini: Via Brescia n.41 | 25014 CASTENDOLO | BS | ITALY

Telefono (+39) 030.21.30.290 Telefax (+39) 030.27.33.266

Web: www.sirvisual.it | e-mail: commerciale@sirvisual.it