

# SCHEMA TECNICA



Giugno 2011

Articolo

## WALLPAPER DECOR 02/04/05

<b>Supporto</b>	Cellulosa con frontale in PVC
<b>Peso</b>	300 gr/mq (+/-25)
<b>Spessore</b>	350my (+/-40)
<b>Altezza</b>	127 cm
<b>Superficie</b>	3 finiture
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	Temperatura: 20°C - 60°C Umidità relativa: 20% - 30%
<b>Applicazione</b>	Stampa Digitale EcoSolvente / Solvente / UV / Latex

I dati forniti sono stati ottenuti sulla scorta delle nostre migliori conoscenze; devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante e non esimono il Cliente dall'eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità ai fini previsti. I dati generali riportati in questa scheda tecnica, potranno essere variati dalla SIR Visual S.r.l. senza alcun impegno e preavviso.

The informations here supplied are obtained in accordance to our best knowledge; technical datas don't have to be considered binding info. Customer has to test the devices suitability to the wished purposes.

The general datas indicated on this data sheet could be modified by SIR Visual S.r.l. without any obligation or notice.

**SIR Visual S.r.l. con socio unico**

**Sede e magazzini: Via Brescia n.41 | 25014 CASTENDOLO | BS | ITALY**

Telefono (+39) 030.21.30.290 Telefax (+39) 030.27.33.266

Web: [www.sirvisual.it](http://www.sirvisual.it) | e-mail: [commerciale@sirvisual.it](mailto:commerciale@sirvisual.it)